

# 技术说明




## 65-10 | 驳口稀释剂




### 1. 性能

- 用于百事利 40-系列清漆的驳口稀释剂
- 用于面漆/清漆过度区域的驳口稀释剂

### 2. 应用

	喷涂粘度 DIN 4, 20°C	开罐即用
	喷枪	HVLP 喷枪 1.3 毫米 2.0 巴, 0.7 巴风帽气压
	喷涂层数	2 - 3 (清漆/面漆过度区域)

### 3. 干燥

	干燥	参照百事利产品技术说明
---	----	-------------

#### 安全指引:

**2004/42/IIIB(cIII) (780)760:** 欧盟标准对这类产品的 VOC 限制是不超过 780 克/升. 本产品的 VOC 含量是 760 克/升.

产品仅供专业人士使用

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017