

# 技术说明

## 80-10 | 柔软添加剂



### 1. 性能

用于塑料件修补的添加剂

- 用于塑料件的修补工艺，增强弹性，混溶性好

### 2. 应用

	混合比例	中涂/底漆 100% 体积比 20- 25% 体积比 80-10	面漆/清漆 100% 体积比 40- 25% 体积比 80-10
	喷涂粘度 DIN 4, 20°C	请参照产品使用说明	请参照产品使用说明
	活化时间		
	喷枪	请参照产品使用说明	请参照产品使用说明
	喷涂层数 膜厚	请参照产品使用说明	请参照产品使用说明

### 3. 干燥

	干燥	20°C 60°C	请参照产品使用说明	请参照产品使用说明
	红外线(短波) (中波)		请参照产品使用说明	请参照产品使用说明

#### 安全指引:

产品仅供专业人士使用

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017