

技术说明

65-10

驳口稀释剂



用于百事利40-系列清漆的驳口稀释剂

- 用于面漆/清漆过度区域的驳口稀释剂

施工



开罐即用



HVLP 喷枪

喷嘴尺寸	1.3 毫米
喷涂气压	2 巴
风帽气压	0.7 巴



喷涂层数 2-3 (清漆/面漆过度区域)

干燥



20 °C 干燥 参照百事利产品技术说明

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

2004/42/IIIB(cIII) (780)760: 欧盟标准对这类产品的VOC限制是不超过780 克/升. 本产品的VOC含量是760 克/升.
产品仅供专业人士使用
产品不排除含有小于0.1微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站www.baslac.com.cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。