

Technische Information

11-40



Universal Spachtel KIT

Verfahren für groben und feinen Spachtel.

Hoher Feststoffgehalt; schnell trocknend, leicht zu schleifen, gute Haftung.

Universeller Karosseriespachtel für die Verwendung auf:

Stahl

Verzinkter Stahl

Aluminium

Mischen Sie den Spachtel und die rote Härterpaste, bis eine homogene Farbe entsteht.

Nicht mehr als 3% Härter hinzugeben. Überschüssiges Peroxid führt zu einer Verfärbung am Prozessende.

Anwendung

	Mischungsverhältnis	2-3% je nach Gewicht Dibenzoyl Peroxide Paste – Rot
	Potlife bei 20°C	5 min

Trocknung

	Trocknung bei 20 °C	15-20 min
	Infrarot (kurzwellig)	3 min
	Infrarot (mittelwellig)	7-8 min

Sicherheitshinweis:

Safety advice:

2004/42/IIB(b) (250)180: The EU limit value for this product (product category: IIB.b) in ready to use form is max 250 g/l of VOC. The VOC content of this product is 180 g/l.

The products are suitable for professional use only.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Information

11-40



Universal Spachtel KIT

Schleifen



Schleifen Excenter

P80 / P150 / P240

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.



Sicherheitshinweis:

Safety advice:

2004/42/IIB(b) (250)180: The EU limit value for this product (product category: IIB.b) in ready to use form is max 250 g/l of VOC. The VOC content of this product is 180 g/l.

The products are suitable for professional use only.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 μm .

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.