

Техническая информация




65-10 | Разбавитель для окраски методом перехода




1. Свойства

- Разбавитель для переходов для лаков baslac 40-
- Разбавитель для переходов для выравнивания зоны перехода на лаке и базовой эмали при окраске переходом

2. Нанесение

	Вязкость DIN 4 при 20°C	Готовый к нанесению
	Пистолет высокого давления	HVLP пистолет 1.3 – 1.4 мм 2 бар, 0.7 бар внутри дюзы
	Число слоев Толщина покрытия	2 – 3 (на лаке)

3. Сушка

	Сушка	Как указано в технической документации к лаку
---	--------------	---

Техника безопасности:

2004/42/IIIB(cIII)(780)760: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIIB.cIII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 780 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 760 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 12/2017