

Información técnica

11-40



KIT de Masilla Universal 2K

Proceso para masilla gruesa y fina.

Alto contenido en sólidos; secado rápido, fácil de lijar, buena adherencia.

La Masilla universal es apta para su uso en:

- Acero
- Acero galvanizado
- Aluminio

Mezclar la masilla y la pasta de endurecedor roja hasta obtener un color homogéneo.

No exceder el 3% de endurecedor. El exceso de peróxido causará decoloración en el acabado.

Utilización

	Relación de mezcla	2-3% en peso
		Pasta de peróxido de dibenzoilo – Rojo
	Vida de la mezcla a 20°C	5 min

Secado

	Secado a 20 °C	15-20 min
	Infrarrojos (onda corta)	3 min
	Infrarrojos (onda media)	7-8 min

Aviso de seguridad:

Safety advice:

2004/42/IIB(b) (250)180: The EU limit value for this product (product category: IIB.b) in ready to use form is max 250 g/l of VOC. The VOC content of this product is 180 g/l.

The products are suitable for professional use only.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Información técnica

11-40



KIT de Masilla Universal 2K

Lijado



Lijadora orbital

P80 / P150 / P240

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

Safety advice:

2004/42/IIB(b) (250)180: The EU limit value for this product (product category: IIB.b) in ready to use form is max 250 g/l of VOC. The VOC content of this product is 180 g/l.

The products are suitable for professional use only.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 μm .

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.