

Información técnica

20-35



20-35 variante 80-30

Variante para plásticos con Aditivo para plásticos 80-30 para todos los plásticos pintables utilizados en combinación con las imprimaciones aparejo húmedo sobre húmedo baslac.

- Proporciona buena adherencia en plásticos.
- Si es necesario, el producto se puede aplicar a los bordes de las piezas con e-coat
- El uso de 80-30 en polipropileno (PP) y polietileno (PE) no proporciona suficiente adherencia y, por lo tanto, no se recomienda.

Utilización

	Relación de mezcla 3:1:1	100 % del vol.	20-35
		33 % del vol.	50-15, -20
		33 % del vol.	80-30
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 16-19 s	
	Vida de la mezcla a 20°C	2 h	
	Pistola de gravedad HVLP		
	Tamaño de la boquilla	1,3 mm	
	Presión de aplicación	2 bar	
	En la boquilla	0,7 bar	
	Pistola de gravedad homologada		
	Tamaño de la boquilla	1,3-1,4 mm	
Presión de aplicación	2 bar		
	Número de manos	2 (una sobre la zona enmasillada y otra en toda la superficie que se debe pintar)	
	Espesor de película:	20-35 µm	
	Evaporación a 20 °C	15-20 min	

Aviso de seguridad:

Los productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.


Información técnica

20-35



20-35 variante 80-30

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

Los productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.