

Información técnica

45-W00



45-W00 variante 49-

Los pigmentos de la familia 49- son poco comunes para los acabados fondo/laca

- Estos pigmentos tan poco frecuentes no están disponibles como base de mezcla para usar en mezcladoras
- Acabados con colores especiales que solo se pueden reproducir con pigmentos muy poco comunes

Agitar bien antes de usar

Paso 1: Buscar el código de color en la base de datos de colores para comprobar si se requiere un color específico de la capa de fondo para que en el "Paso 1" se reproduzca el color deseado

Tiempo de vida de la mezcla: Serie 45, listo para usar 1 semana en envase hermético de plástico

Utilización

	Relación de mezcla	100 % del vol.	o incluyendo el fondo 49- y bases de mezcla adicionales si son necesarias
		70 % del vol.	45-R45
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 16-22 s	
	Vida de la mezcla a 20°C	1 semanas	
	Pistola de gravedad HVLP		
	Tamaño de la boquilla	1,4 mm	
	Presión de aplicación	2 bar	
	En la boquilla	0,7 bar	
	Número de manos	2 + ½	
	Espesor de película:	10-15 µm	
	Evaporación a 20 °C	hasta mate	

Aviso de seguridad:

Instrucciones de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Información técnica

45-W00



45-W00 variante 49-

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

Instrucciones de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 μm .

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.