

# Información técnica

## 60-05



### Diluyente acelerador

Acelerador de secado para lacas baslac (acordes con los límites VOC) e Imprimación aparejo 2K.

- Reducción de los tiempos de secado.
- Mejora el secado de la superficie y el endurecimiento.

A causa de la corta vida útil de la mezcla, no se añade 60-05 Aditivo Racing a la Imprimación aparejo/Aparejo 2K a temperaturas de más de 25 °C.



#### **Aviso de seguridad:**

**Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.**

**No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.**

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.