

Información técnica

65-10






Diluyente para difuminado


Diluyente para difuminado para lacas baslac 40-

- Diluyente para difuminado para disimular las áreas de exceso de aplicación / solapamiento o para disimular las áreas de difuminado/solapamiento de la laca.

utilización

	Listo para usar
	Pistola de gravedad HVLP
	Tamaño de la boquilla 1,3 mm
	Presión de aplicación 2 bar
	En la boquilla 0,7 bar
	Número de manos 2 -3 (zonas de difuminado de la laca)

Secado

	Secado a 20 °C	El recomendado para la laca baslac utilizada
---	-----------------------	--

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cIII) en su forma lista para usar es de 780 g/litro de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 760 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.