

Información técnica

81-30



Aditivo para Chasis

Este producto se usa en combinación con baslac 30CV.
Para una aplicación correcta, consulte:

- 30-S01 variante 81-30_Imprimación Aparejo Entonable
- 30-S01 variante 81-30_DTM



Aviso de seguridad:

81-30 Aditivo para Chasis (Imprimación Aparejo Entonable)

2004/42/IIIB (cII)(540)530: El valor máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.c II) en su forma Lista al uso es 540 g/l. El contenido VOC de este producto es 530 g/l.

81-30 Aditivo para Chasis (DTM)

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma Lista al uso es 420 g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.

Estos productos son aptos sólo para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.