





Información Técnica

Sistema Efecto Cromo











Sistema de pintado para llantas en Serie 35

Propiedades: Sistema de pintura para obtener un efecto cromado en las llantas.
El producto contiene partículas de aluminio muy finas.

Limpieza	70-10 Limpiador de Siliconas			70-10 Limpiador de Siliconas		
		1x	P400/P800		1x	Secar con un paño

Serie 30 Fondo Negro	Serie 30 Esmalte, Brillo directo	50-15 50-20 50-30 Endurecedor	60-10 60-20 60-30 60-40 Diluyente Universal					
				2:1+10%	1.3	2	30 min 60°C	P3000

Serie 35 Base de color Negro	Serie 35 Base de color	60-20 Diluyente Universal				
			2:1	1.3	2	aprox. 10 min

35-M599 Básico de color	35-M599 Básico de color	50-15 Endurecedor				
			100:5	1.3	3-4 Manos finas	aprox. 10 min

Lacas	Ver TDS
--------------	----------------

Instrucciones de Seguridad:

Los productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativa en vigor.