

Information Technique

21-10



Primaire pour plastiques 1K

Promoteur d'adhérence multi-usage adapté pour la mise en peinture de pièces en plastique de véhicules usagés.

- Vie en pot illimitée
- Simple et facile à appliquer
- Temps d'évaporation court

L'utilisation

	Prêt à l'emploi	
	Pistolet gravité HVLP	
	Dimension de la buse	1,3-1,4 mm
	Pression	2 bar
	En sortie de buse	0,7 bar
	Nombre de couches	1 - 2 couches fines mais régulières
	Epaisseur de film sec:	10 µm
	Evaporation 20°C	15 min avant l'application de l'apprêt

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Ces produits sont réservés à un usage professionnel uniquement.

Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.