

Information Technique

Tableau 1



Supports métalliques – sous-couches

	Tôle d'acier	Tôle d'acier galvanisé	Aluminium	Pièces constructeur ss-couche d'origine	Ancien fond
12-20	●	●	●	●	●
20-24	①	①	①	●	●
20-34	①	①	①	●	●
20-94	①	①	①	●	●
25-30	●	●	●	●	●
27-10	●	●	●	●	●
20-35/95	①	①	①	●	●



Impression non requise. Peut être appliqué directement, même à nu.



Appliquer 27-10 Wash Primer 2K sur le support avant la réparation.

Plastiques – sous-couches

	PUR-RIM	PP-EPDM	ABS	GFK/SMC	PC-PBTP	PA	PPO	PVC-dur
12-20				●				
20-24	①	①	①	●	①	①	①	①
20-34	①	①	①	●	①	①	①	①
20-94	①	①	①	●	①	①	①	①
20-35/95	○	○	○	●	○	○	○	○



Peut être appliqué directement sur le plastique.



Peut être appliqué directement sur le plastique en combinaison avec 80-30 (cf FT).



21-10 ou 21-20 nécessaire avant application de la sous-couche.

Instructions de sécurité

Les produits sont destinés à un usage professionnel uniquement

Il n'est pas exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 03/2024