

# Техническая информация

## 20-95



20-95 вариант 80-10

Пластифицирующая добавка 80-10 используется для окраски гибких пластиков в комбинации с baslac Грунт по пластику 21-10/ -20.

- хорошо смешивается
- создает эластичность покрытия

Может быть смешан с 20-35 для достижения различных оттенков в соответствии с концепцией оттенков серого.

## Использование

	<b>Соотношение смешивания PreMix</b>	100 объемн. %	20-95
		25 объемн. %	80-10
	<b>Соотношение смешивания 3:1:1</b>	100 объемн. %	PreMix
		33 объемн. %	50-10, -15, -20
		33 объемн. %	60-20, -30
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 16-19 с	
	<b>Жизнеспособность при 20 °С</b>	2 ч	
	<b>HVLP пистолет</b>		
	Размер сопла	1.3 мм	
	Входное давление	2 бар	
	внутри юзы	0.7 бар	
	<b>Пистолет высокого давления</b>		
	Размер сопла	1.3-1.4 мм	
Входное давление	2 бар		
	<b>Количество слоев</b>	2 (один на зашпатлеванный участок и один на всю зону ремонта)	
	<b>Толщина покрытия:</b>	20-35 µm	

### Совет по безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.  
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация

## 20-95



20-95 вариант 80-10



Время обдува при 20°C

15-20 мин.



### Совет по безопасности:

**Продукт предназначен для профессионального применения.  
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.