

Техническая информация

65-10






Разбавитель для окраски методом перехода


Разбавитель для переходов для лаков baslac 40-

- Разбавитель для переходов для выравнивания зоны перехода на лаке и базовой эмали при окраске переходом

Использование

	Готовый к нанесению	
	HVLP пистолет	
	Размер сопла	1,3 мм
	Входное давление внутри юзы	2 бар 0,7 бар
	Количество слоев	2 -3 (на лаке)

Сушка

	Сушка при 20 °C	Как указано в технической документации к лаку
---	------------------------	---

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(cIII)(780)760: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.cIII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 780 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 760 г/литр.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.