

Teknik Bilgi Formu

27-10



2K Saç Astarı

Two-pack primer / saç astarı

- Çıplak metallerde mükemmel korozyon direnci sağlar
- Saç, galvanizli saç ve alüminyum yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar

Üzerine doğrudan su bazlı sistemler uygulanamaz, baslac 45 seri subazlı sistem gibi.

Eğer üzerine 45 seri su bazlı sistem uygulanmak istenir ise öncesinde , 20-24, 20-34 or 20-94 2K astarı uygulanmalıdır.

Uygulama

	Karışım oranı 2:1+30 %	100 % hacmen 50 % hacmen 30 % hacmen	27-10 57-10 60-10, -20, -30
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C		DIN 4: 16 s
	Potlife 20°C		48 saat
	HVLP tabanca		
	Meme çapı		1,3
	Uygulama basıncı		2 bar
	Meme basıncı		0,7 bar
	Konvansiyonel tabanca		
	Meme çapı		1,3
	Uygulama basıncı		2 bar
	Uygulama katları		1
	Film kalınlığı:		10-15 µm
	Flash-off 20°C		10 dk.

Güvenlik uyarısı:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.cIII) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 780 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 760 g/litredir.

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.

Teknik Bilgi Formu

27-10



2K Saç Astarı

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.cIII) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 780 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 760 g/litredir.

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumunda bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.